

Configurer les courriels et tester les envois

Configurer Mailjet ou Brevo, protéger les clés API, valider l'expéditeur et tester les envois transactionnels depuis Portix.

Deux API transactionnelles intégrées

Portix peut envoyer les courriels par Brevo ou Mailjet sans ouvrir une connexion SMTP directe. Le profil Production choisit le transport « API externe », puis le fournisseur. Les endpoints officiels sont imposés afin d'éviter une redirection accidentelle des secrets vers une autre adresse.

Identifiants attendus

- Brevo : une clé API transmise dans l'en-tête api-key ;
- Mailjet : une clé API publique et une clé secrète utilisées en authentification HTTP Basic ;
- adresse d'expéditeur ou domaine validé chez le fournisseur ;
- client HTTPS disponible dans PHP ;
- destinataire de test valide.

Tutoriels dans l'administration

La page Courriels contient deux guides pas à pas : création des clés, validation de l'expéditeur, authentification du domaine, sélection du fournisseur, enregistrement et test réel. Les champs secrets restent masqués et une valeur vide conserve le secret déjà enregistré.

Contrôle des réponses

Brevo confirme l'acceptation par un identifiant de message. Pour Mailjet, Portix vérifie également le statut fonctionnel Messages[].Status et les identifiants de destinataire. Une réponse HTTP 2xx contenant une erreur interne n'est donc plus présentée comme un succès.

Délivrabilité et sécurité

La validation de l'adresse ne remplace pas l'authentification du domaine. Configurez SPF, DKIM et DMARC selon les instructions du fournisseur. Ne placez jamais une clé API dans un article, une capture d'écran, un ticket public ou un dépôt de code.

Test obligatoireAprès l'enregistrement, utilisez la page Test d'envoi et contrôlez la réception réelle, y compris le dossier des courriers indésirables.